



TS

CR 1/E

La macchina è dotata di:

- Cono teflonato.
- Canali fissi teflonati.
- Infarinatore meccanico con flusso regolabile.
- Carter in acciaio verniciato.
- Struttura in acciaio verniciato.
- Lunghezza canali di arrotolatura: circa 4 metri.
- Produzione oraria: fino a 3000 pz/h.
- 4 ruote di spostamento girevoli con sistema di bloccaggio.

#### OPTIONAL

- Soffiatore aria calda/fredda.
- Tappeto in uscita L. 600.

The machine is equipped with:

- Teflon - coated cone.
- Teflon - coated channels.
- Mechanic flour-sprinkler with adjustable flowrate.
- Painted steel frame.
- Painted steel carters.
- Rounding channels length: 4 mt. approx..
- Production: up to 3000 pcs/h.
- 4 wheels with locking system.

#### OPTIONAL

- Hot/cold air blowing unit.
- Exit conveyor belt L.600.

La machine est équipée de:

- Cône en teflon.
- Canaux fixes en teflon.
- Farineur mécanique a débit réglable.
- Structure en acier vernie.
- Carter en acier peint.
- Fongueur canaux d'arrondissement: environ 4 mètres.
- Capacité horaire: jusqu'à 3000 pc/h.
- Machine mobile sur 4 roues avec dispositif de blocage.

#### EN OPTION

- Souffleur d'air chaud/froid.
- Tapis de sortie L. 600.

MODELLO MODELS MODÈLE	GRAMMATURA WEIGHT RANGE TAILLE	DIMENSIONI CM DIMENSIONS CM DIMENSIONS CM			MOTORE MOTOR MOTEUR	PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET	CON CASSA CM WITH CRATE CM AVEC CAISSE CM		
	gr	A	B	H	Kw	Kg	A	B	H
CR 1/E	150-2000	90	90	140	0,8	300	115	110	153

MODELLO MODELS MODÈLE	PEZZATURA PIECE WEIGHT TAILLE	DIMENSIONI CM DIMENSIONS CM DIMENSIONS CM			ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY ALIMENTATION		MOTORE MOTOR MOTEUR	PESO WEIGHT POIDS
	gr.	A	B	H	V	Hz	Kw	Kg
TS	150/2000	65	110	101	230/400*	50*	0,45	85