



- Tutte le macchine sono dotate di serie di un motore a 2 velocità e di temporizzatore.
- Gli ingranaggi dei riduttori lavorano in bagno d'olio a tenuta stagna, la trasmissione è con cinghie ad alta resistenza.
- Interamente montate su cuscinetti a sfera, non necessitano di alcuna manutenzione.

- All machines are fitted with a 2 speed motor and a timer.
- Tight reduction gears operating in oil bath, high resistance belt transmission.
- Completely mounted on ball bearings, they don't need any maintenance.

- Tous les machines sont dotées de série d'un moteur à 2 vitesses et de temporisateur.
- Les engrenages des réducteurs travaillent dans un sous bain d'huile étanches, transmission avec courroies à haute résistance.
- Entièrement montées sur roulements à billes, elles ne nécessitent d'aucun entretien.

MODELLO MODEL MODÈLE	CAPACITÀ IMPASTO DOUGH CAPACITY CAPACITÉ PÂTE	CAPACITÀ FARINA FLOUR CAPACITY CAPACITÉ FARINE	DIMENSIONI ESTERNE CM EXTERNAL DIMENSIONS CM DIMENSIONS EXTERIEURES CM			Ø VASCA BOWL Ø Ø CUVE	POTENZA POWER PUISSANCE	PESO WEIGHT POIDS
	Kg.	Kg.	A	B	H	cm	Kw	Kg
<b>IF 20</b>	20	14	52	76	72	52	0,75	125
<b>IF 30</b>	30	20	58	86	68	58	1	104
<b>IF 60</b>	60	34	70	120	140	67	1,5	260
<b>IF 80</b>	80	57	80	130	115	75	2,6	350
<b>IF 120</b>	120	80	85	117	120	80	3,1	370
<b>IF 160</b>	160	110	95	127	126	90	3,1	430
<b>IF 200</b>	200	130	105	137	126	100	4,4	470