



Mod. AO con optional B
 Mod AO with optional B
 Mod. AO avec l'optional B

- Forcella a due velocità di rotazione.
- Vasca a velocità regolabile manualmente mediante dispositivo di frenatura.
- Forcella a posizione regolabile rispetto al fondo vasca.
- Può essere sollevata per facilitare lo svuotamento della vasca.

- Fork with two rotation speed.
- Bowl with manually variable speed through a braking device.
- Fork with adjustable position compared with the bowl bottom.
- It shall can be lifted in order to facilitate the emptying of the bowl.

- Fourche à deux vitesses de rotation.
- Cuve à vitesse variable manuellement à l'aide d'un dispositif de freinage
- Fourche à position réglable par rapport au fond de la cuve.
- Elle peut être soulevée pour faciliter le vidage de la cuve.

MOD. STANDARD

Variatore manuale per 1° - 2° velocità
 Manual variator 1° - 2° speed
 Commande électrique manuelle 1° - 2° vitesse

OPTIONAL A

Variatore di velocità manuale e 1 timer
 Manual speed variator and 1 timer
 Commande élect. manuelle et 1 temporisateur

OPTIONAL B

Variatore di velocità manuale e 2 timer
 Automatic speed variator with 2 timer
 Commande élect. auto. avec 2 temporisateurs

MODELLO MODEL MODÈLE	CAPACITÀ IMPASTO DOUGH CAPACITY CAPACITÉ PÂTE	CAPACITÀ FARINA FLOUR CAPACITY CAPACITÉ FARINE	DIMENSIONI ESTERNE CM EXTERNAL DIMENSIONS CM DIMENSIONS EXTERIEURES CM			POTENZA POWER PUISSANCE	PESO WEIGHT POIDS
	Kg.	Kg.	A	B	H	Kw	Kg
AO 170	80	50	93	119	115	5,2	420
AO 230	120	75	100	133	122	5,2	450
AO 330	180	110	107	139	122	5,2	490