



SFB 500 B

SF 600

con dispositivo taglia croissant (optional)
including croissant cutting device (optional)
avec dispositif coupe croissant (optionnelle)

Questa macchina può lavorare qualsiasi tipo di pasta, fino a spessori sottilissimi. Cilindri di laminazione cromati al cromo duro, rettificati e lucidati.

- Struttura in acciaio verniciato.
- Diametro cilindri laminazione: 60 mm (SF 500) / 70 mm (SF 600).
- Apertura cilindri: 0-35 mm (SF 500) / 0-40 mm (SF 600).
- Abbassamento cilindri di laminazione manuale.
- Inversione del senso di laminazione dei tappeti mediante joystick e/o pedale.
- In dotazione 2 mattarelli per avvolgere la pasta.
- Raschiatori facilmente rimovibili.
- Tappeti a velocità variabile.

This machine can work (process) every kind of dough, even with very thin thickness. Rolling cylinders chromium-plated with hard chrome, ground and polished.

- Painted steel structure.
- Cylinders diameter: 60 mm (SF 500) / 70 mm (SF 600).
- Roller gap: 0-35 mm (SF 500) / 0-40 mm (SF 600).
- Manual cylinders lowering.
- Reversal rolling belts by joystick and/or by pedal.
- Supplied with 2 rolling pins to wrap the dough.
- Scrapers can be removed very easily.
- Variable speed between in-feed and discharge belts.

Cette machine peut travailler avec chaque tous les types de pâtes, jusqu'aux épaisseurs très particulièrement minces. Cylindres de laminage chromés au chrome dure, rectifiés et polis.

- Structure en acier verni
- Cylindres diamètre: 60 mm (SF 500) / 70 mm (SF 600)
- Ouverture cylindres: 0-35 mm (SF 500) / 0-40 mm (SF 600)
- Abaissement manuel des cylindres.
- Inversion de laminage par joystick ou par pédale.
- Fourni avec 2 rouleaux à pâtisserie pour envelopper la pâte.
- Racleur facilement amovible.
- Tapis avec vitesse variable.

MODELLO MODEL MODELE	MISURA TAPPETI BELT SIZES DIMENSIONS TAPIS	DIMENSIONI IN LAVORO CM DIMENSIONS IN WORKING CM DIMENSIONS EN TRAVAIL CM			DIMENSIONI CHIUSA CM DIMENSIONS CLOSED CM DIMENSIONS FERMEE CM			POTENZA MOTORE MOTOR POWER PUISSANCE DU MOTEUR	PESO WEIGHT POIDS
	mm	A	B	H	A	B	H	Kw	Kg
SF 500 B	500x850	211	91	62	95	91	88	0,55	140
SF 500 B	500x1000	241	91	62	100	91	103	0,55	140
SF 500	500x850	211	91	134	95	91	162	0,55	170
SF 500	500x1000	241	91	134	102	91	176	0,55	170
SF 500	500x1200	281	91	134	118	91	192	0,55	170
SF 600	600x850	219	107	123	96	107	162	0,75	245
SF 600	600x1000	249	107	123	110	107	176	0,75	245
SF 600	600x1200	289	107	123	125	107	194	0,75	245
SF 600	600x1400	329	107	123	140	107	212	0,75	245
SF 600	600x1600	381	107	123	-	-	-	0,75	277